

Gre®



2016

Bazény
GRE

Bazény Iraklion

- stěna v dekoru kamene
- výška stěny 120 nebo 132 cm
- provedení: kruh, ovál, ovál bez bočních vzpěr



Bazény Pacific

- stěna v dekoru dřeva
- výška stěny 120 nebo 132 cm
- provedení: kruh, ovál, ovál bez bočních vzpěr



Bazény Fidji

- stěna v bílém provedení
- výška stěny 120 nebo 132 cm
- provedení: kruh, ovál, ovál bez bočních vzpěr



Bazény Splash

- stěna v bílém provedení
- výška stěny 90 nebo 120 cm
- provedení: kruh





Nadzemní bazény Gre Iraklion vynikají jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na kvalitu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:

- stěna z 0,45 mm silného pozinkovaného plechu
- vertikální vzpěry zvyšují celkovou pevnost bazénu
- šířka vrchní lišty 15 cm
- stěna bazénu v dekoru kamene

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice ø 38 mm.

Bazény Iraklion 120 cm

- Vnitřní fólie tloušťky 0,3 mm (P610P a P730P 0,4 mm)
- Uchycení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
P240P	240 cm	120 cm	4,750 m ³	0,3 mm	✓	300 x 300 cm
P300P	300 cm	120 cm	7,42 m ³	0,3 mm	✓	350 x 350 cm
P350P	350 cm	120 cm	10,102 m ³	0,3 mm	✓	400 x 400 cm
P460P	460 cm	120 cm	17,450 m ³	0,3 mm	✓	500 x 500 cm
P500P	500 x 300 cm	120 cm	14,550 m ³	0,3 mm	✓	540 x 520 cm
P610P	610 x 375 cm	120 cm	20,893 m ³	0,4 mm	✓	650 x 595 cm
P730P	730 x 375 cm	120 cm	25,323 m ³	0,4 mm	✓	770 x 595 cm

Bazény Iraklion 132 cm

- Vnitřní fólie tloušťky 0,4 mm
- Uchycení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou
- Krytky patek sloupků
- Ovál bez bočních vzpěr (PROV6188P, PROV7388P, PROV9188P).



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
PR358P	350 cm	132 cm	11,250 m ³	0,4 mm	✓	400 x 400 cm
PR458P	460 cm	132 cm	19,444 m ³	0,4 mm	✓	500 x 500 cm
PR558P	550 cm	132 cm	27,798 m ³	0,4 mm	✓	600 x 600 cm
PROV618P	610 x 375 cm	132 cm	23,281 m ³	0,4 mm	✓	540 x 520 cm
PROV738P	730 x 375 cm	132 cm	28,217 m ³	0,4 mm	✓	650 x 595 cm
PROV918P	915 x 470 cm	132 cm	43,595 m ³	0,4 mm	✓	770 x 595 cm
PROV6188P	610 x 375 cm	132 cm	23,281 m ³	0,4 mm	✓	650 x 495 cm
PROV7388P	730 x 375 cm	132 cm	28,217 m ³	0,4 mm	✓	770 x 495 cm
PROV9188P	915 x 470 cm	132 cm	43,595 m ³	0,4 mm	✓	955 x 590 cm



Nadzemní bazény Gre Pacific vynikají jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na kvalitu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:

- stěna z 0,45 mm silného pozinkovaného plechu
- vertikální vzpěry zvyšují celkovou pevnost bazénu
- šířka vrchní lišty 15 cm
- stěna bazénu v dekoru dřeva

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice \varnothing 38 mm.

Bazény Pacific 120 cm

- Vnitřní fólie tloušťky 0,3 mm (P610W a P730W 0,4 mm)
- Uchycení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
P240W	240 cm	120 cm	4,750 m ³	0,3 mm	✓	300 x 300 cm
P300W	300 cm	121 cm	7,420 m ³	0,3 mm	✓	350 x 350 cm
P350W	350 cm	120 cm	10,102 m ³	0,3 mm	✓	400 x 400 cm
P460W	460 cm	120 cm	17,450 m ³	0,3 mm	✓	500 x 500 cm
P500W	500 x 300 cm	120 cm	14,550 m ³	0,3 mm	✓	540 x 520 cm
P610W	610 x 375 cm	120 cm	20,893 m ³	0,4 mm	✓	650 x 595 cm
P730W	730 x 375 cm	120 cm	25,323 m ³	0,4 mm	✓	770 x 595 cm

Bazény Pacific 132 cm

- Vnitřní fólie tloušťky 0,4 mm
- Uchycení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou
- Krytky patek sloupků
- Ovál bez bočních vzpěr (PROV6188WO, PROV7388WO, PROV9188WO).



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
PR358WO	350 cm	132 cm	11,250 m ³	0,4 mm	✓	400 x 400 cm
PR458WO	460 cm	132 cm	19,444 m ³	0,4 mm	✓	500 x 500 cm
PR558WO	550 cm	132 cm	27,798 m ³	0,4 mm	✓	600 x 600 cm
PROV618WO	610 x 375 cm	132 cm	23,281 m ³	0,4 mm	✓	540 x 520 cm
PROV738WO	730 x 375 cm	132 cm	28,217 m ³	0,4 mm	✓	650 x 595 cm
PROV918WO	915 x 470 cm	132 cm	43,595 m ³	0,4 mm	✓	770 x 595 cm
PROV6188WO	610 x 375 cm	132 cm	23,281 m ³	0,4 mm	✓	650 x 495 cm
PROV7388WO	730 x 375 cm	132 cm	28,217 m ³	0,4 mm	✓	770 x 495 cm
PROV9188WO	915 x 470 cm	132 cm	43,595 m ³	0,4 mm	✓	955 x 590 cm



Nadzemní bazény Gre Fidji vynikají jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na kvalitu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:



- stěna z 0,45 mm silného pozinkovaného plechu
- vertikální vzpěry zvyšují celkovou pevnost bazénu
- šířka vrchní lišty 15 cm
- stěna bazénu bílé barvy

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice \varnothing 38 mm.

Bazény Fidji 120 cm

- Vnitřní fólie tloušťky 0,3 mm (P610ECO, P730ECO 0,4 mm)
- Uchycení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
P240ECO	240 cm	120 cm	4,750 m ³	0,3 mm	✓	300 x 300 cm
P300ECO	300 cm	120 cm	7,418 m ³	0,3 mm	✓	350 x 350 cm
P350ECO	350 cm	120 cm	10,102 m ³	0,3 mm	✓	400 x 400 cm
P460ECO	460 cm	120 cm	17,450 m ³	0,3 mm	✓	500 x 500 cm
P550ECO	550 cm	120 cm	24,944 m ³	0,3 mm	✓	600 x 600 cm
P500ECO	500 x 300 cm	120 cm	14,550 m ³	0,3 mm	✓	540 x 520 cm
P610ECO	610 x 375 cm	120 cm	20,893 m ³	0,4 mm	✓	650 x 595 cm
P730ECO	730 x 375 cm	120 cm	25,323 m ³	0,4 mm	✓	770 x 595 cm

Bazény Fidji 132 cm

- Vnitřní fólie tloušťky 0,4 mm
- Uchycení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou
- Krytky patek sloupků
- Ovál bez bočních vzpěr (PROV6188ECO, PROV7388ECO, PROV9188ECO)



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
PR358ECO	350 cm	132 cm	11,250 m ³	0,4 mm	✓	400 x 400 cm
PR458ECO	460 cm	132 cm	19,444 m ³	0,4 mm	✓	500 x 500 cm
PR558ECO	550 cm	132 cm	27,798 m ³	0,4 mm	✓	600 x 600 cm
PROV618ECO	610 x 375 cm	132 cm	23,281 m ³	0,4 mm	✓	540 x 520 cm
PROV738ECO	730 x 375 cm	132 cm	28,217 m ³	0,4 mm	✓	650 x 595 cm
PROV918ECO	915 x 470 cm	132 cm	43,595 m ³	0,4 mm	✓	770 x 595 cm
PROV6188ECO	610 x 375 cm	132 cm	23,281 m ³	0,4 mm	✓	650 x 495 cm
PROV7388ECO	730 x 375 cm	132 cm	28,217 m ³	0,4 mm	✓	770 x 495 cm
PROV9188ECO	915 x 470 cm	132 cm	43,595 m ³	0,4 mm	✓	955 x 590 cm



Nadzemní bazény Gre Splash vynikají jednoduchou montáží, což je společně s dlouhou životností a důrazem na kvalitu posunulo mezi velmi oblíbené bazény.

Konstrukce bazénu:

- stěna z 0,40 mm (u bazénů s výškou 120 cm 0,45mm) silného pozinkovaného plechu
- stěna bazénu v bílé barvě

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě bez vzoru.

Připojení filtrace pomocí hadice \varnothing 32 nebo 38 mm.

Součástí bazénu jsou schůdky.

Bazény Splash 90 cm

- Stěna bazénu o síle 0,4 mm
- Fólie modré barvy bez vzoru o síle 0,2 mm
- Schůdky 90 cm

Bazény Splash 120 cm

- Stěna bazénu o síle 0,45 mm
- Fólie modré barvy bez vzoru o síle 0,3 mm
- Schůdky 120 cm

Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
WPR302SK	300 cm	90 cm	5,65 m ³	0,2 mm	✓	350 x 350 cm
WPR352SK	350 cm	90 cm	7,69 m ³	0,2 mm	✓	400 x 400 cm
WPR452SK	450 cm	90 cm	12,72 m ³	0,2 mm	✓	500 x 500 cm
PR3550SK	350 cm	120 cm	10,10 m ³	0,3 mm	✓	400 x 400 cm
PR4550SK	460 cm	120 cm	17,45 m ³	0,3 mm	✓	500 x 500 cm



Nadzemní bazény Gre Nature Wood jsou bazény s obložením z pravého dřeva, díky čemuž se stanou pravou ozdobou Vaší zahrady.

Konstrukce bazénu:

- stěna z 0,45 mm silného pozinkovaného plechu
- bazénové obložení z pravého borovicového dřeva
- součástí bazénu jsou vnitřní ocelové a venkovní dřevěné schůdky
- po sestavení bazénu se dřevěné bazénové obložení opatří přiloženým barevným nátěrem

Vnitřní bazénová fólie v modré barvě.

Připojení filtrace pomocí hadice \varnothing 38 mm.

Bazény Gre Nature Wood

- Vnitřní fólie tloušťky 0,4 - 0,5 mm
- Uchytení fólie přehnutím přes stěnu bazénu a zajištěním lištou



Typ	Rozměr	Výška	Objem	Síla fólie	Schůdky	Skimmer	Doporučené místo pro stavbu
NP242	280 cm	120 cm	4,750 m ³	0,4 mm	✓	✓	300 x 300 cm
NP352	390 cm	120 cm	10,102 m ³	0,4 mm	✓	✓	410 x 410 cm
NP461	500 cm	132 cm	20,270 m ³	0,5 mm	✓	✓	510 x 510 cm
NPOV611	640 x 425 cm	132 cm	23,230 m ³	0,5 mm	✓	✓	700 x 450 cm



Bazénové schůdky 122 cm

Bazénové schůdky bezpečnostní 122 cm

Velmi rychlá a snadná demontáž plastových stupňů zvyšuje bezpečnost schůdků před dětmi. Když není bazén v provozu snadno demontujete plastové stupně a uklidíte je mimo dosah dětí.

POZOR schůdky nejsou vhodné pro bazény se slanou vodou.

Rám schůdků je kovový s povrchovou úpravou.

Typy:

ES1100

Bazénové bezpečnostní schůdky 1,22 m modré

ES1100WC

Bazénové bezpečnostní schůdky 1,22 m hnědé





Bazénové schůdky 134 cm

Bazénové schůdky bezpečnostní 134 cm

Velmi rychlá a snadná demontáž plastových stupňů zvyšuje bezpečnost schůdků před dětmi. Když není bazén v provozu snadno demontujete plastové stupně a uklidíte je mimo dosah dětí.

POZOR schůdky nejsou vhodné pro bazény se slanou vodou.

Schůdky s bezpečnostní plošinkou.

Rám schůdků je kovový s povrchovou úpravou.

Typy:

ES1150 Bazénové bezpečnostní schůdky 1,34 m modré

ES1150WC Bazénové bezpečnostní schůdky 1,34 m hnědé

